

PRODOTTO

# WALLBOX BE-W PRESA T2 22kW

205.W17-D0

Wall Box in tecnopolimero esente da alogeni, per montaggio a parete, equipaggiato con una presa Tipo 2 3P+N+T 32A 400Vac 22kW, dotata di shutter di sicurezza in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2

Idoneo alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa EN61851-1. Versione BASIC-FREE ideale per ricariche casalinghe in assoluta sicurezza

Design ricercato con finitura «dual Feel Sensitive», molto resistente ai raggi UVA, elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua IP54 con possibilità di personalizzazione.



## FUNZIONI

- Carica in modo 3 con circuito pilota pwm
- Identificazione della taglia del cavo collegato
- Protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
- Misurazione corrente assorbita
- Gestione blocco antiestrazione spina
- Funzionamento in modo stand-alone free
- Predisposizione per comunicazione seriale


## EQUIPAGGIAMENTO

- 1 morsettiera 5x10mm<sup>2</sup>
- 1 trasformatore amperometrico
- 1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc
- 1 DC Leakage detector
- 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
- 1 alimentatore 24Vdc 36W
- 1 scheda di controllo
- 1 striscia led RGB
- 1 pulsante di stop carica (modo free)
- 1 batteria di backup

## ESCLUSI

- Protezione a monte (a cura dell'installatore):
- 1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A

## DIMENSIONI



## CARATTERISTICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE IP	IP54
FREQUENZA D'IMPIEGO	50/60Hz
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-25°C/+40°C
TIPO INSTALLAZIONE	PARETE
MATERIALE	TECNOPOLIMERO
DESCRIZIONE SINTETICA	WALL BOX 1 PRESA TIPO 2
GLOW WIRE	GW 650°C
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK08
TENSIONE NOMINALE	400V
POLI	3P+N+T
CORRENTE NOMINALE	32A
EV STANDARD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
COLORE	ANTRACITE
SERIE COMMERCIALE	Serie BE-W
DIMENSIONI	235x370x115mm